

## Roleta pokojowa system - Plus materiał impregnowany, mechanizm łańcuszkowy

### Zastosowanie:

ozdobna roleta pokojowa przystosowana do zamontowania na ramie, skrzydle okiennym lub ścianie.

### Zakres wymiarów:

Do 5,4 m<sup>2</sup>, szerokość max. 300 cm, wysokość 260 cm  
Minimalna szerokość 20 cm

### Obsługa i konserwacja :

Podnoszenie i opuszczanie za pomocą łańcuszka, mechanizm łańcuszkowy po prawej lub lewej stronie, na życzenie klienta.

Elementy aluminiowe i plastikowe, w ramach konserwacji można myć wodą z detergentem, natomiast tkaninę można odkurzać delikatną, ściereczką.

### Sposób montażu :

1. Wieszaki rolety (rys.1 i 2) można zamontować w położeniu czołowym do ściany, okna lub w pozycji górnej do sufitu.
2. Przed przystąpieniem do montażu wieszaków rolet należy ustawić ich właściwy rozstaw.
3. Po stronie mechanizmu należy zamontować wieszak z otworem kwadratowym.
4. W zamocowane wieszaki wpiąć roletę.
5. Końce łańcuszka należy połączyć złączką zrywalną (rys.3). Po całkowitym rozwinięciu rolety założyć ogranicznik dolnego położenia (rys.4), natomiast po zwinięciu rolety należy założyć drugi ogranicznik.
6. Na pętlę łańcuszka należy założyć obciążnik łańcuszka (rys.5), który zapobie przed zaplątaniem łańcuszka.


### Ostrzeżenie

Małe dzieci mogą uduśić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną. Mogą również owinąć sznur wokół szyi.

Dla uniknięcia zadziergnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci. Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od sznurów zasłon okiennych


## Akcesoria do montażu rolety pokojowej

Rys.1




Wieszak rolety  
( od strony łańcuszka)

Rys.2




Wieszak rolety

Rys.3




Złączka zrywalna  
łańcuszka

Rys.4



Ogranicznik łańcuszka  
x 2 szt

Rys.5



Obciążnik łańcuszka  
x 1 szt