

Roleta pokojowa system - Besta roleta w kasecie, mechanizm łańcuszkowy

Zastosowanie:

ozdobna roleta pokojowa przystosowana do zamontowania do okien PCV i drewnianych.

Zakres wymiarów:

Szerokość max. 190 cm, wysokość od 140 do 190 cm w zależności od rodzaju materiału.

Obsługa i konserwacja :

Podnoszenie i opuszczanie za pomocą łańcuszka , mechanizm łańcuszkowy po prawej lub lewej stronie , na życzenie klienta.

Elementy aluminiowe i plastikowe, w ramach konserwacji można myć wodą z detergentem natomiast tkaninę można odkurzać delikatną, ściereczką.

Sposób montażu :

1. Przed przystąpieniem do montażu dokładnie odtłuścić okno benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem uniwersalnym.
2. Przykleić obie prowadnice do okna równo z brzegiem listwy przyszbowej, w tym celu zdjąć zabezpieczenie z taśmy klejącej.
3. Zdjąć zabezpieczenie z taśm na kasecie i przykleić ją na górnej części ramy okna w ten sposób , aby krawędź kaset aluminiowej była w jednej linii z krawędzią prowadnic .
Między prowadnicami a kasetą musi być zachowany kąt prosty.
4. Wszystkie płaszczyzny przyklejone do okna należ mocno docisnąć.
5. Końce łańcuszka należy połączyć złączką zrywalną (rys.2).
Po całkowitym rozwinięciu rolety założyć ogranicznik dolnego położenia (rys.3), natomiast po zwinięciu rolety należy założyć drugi ogranicznik.
6. Na pętlę łańcuszka należy założyć obciążnik łańcuszka (rys.4), który zapobiega przed zaplątaniem łańcuszka.


Ostrzeżenie

Małe dzieci mogą uduzić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną. Mogą również owinąć sznur wokół szyi.

Dla uniknięcia zadziergnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci.
Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od sznurów zasłon okiennych


Akcesoria do montażu rolety pokojowej Besta

Rys.1




Prowadnica boczna

Rys.2




Złączka zrywalna
łańcuszka x 1 szt.

Rys.3



Ogranicznik łańcuszka
x 2 szt

Rys.4



Obciążnik łańcuszka
x 1 szt