

Instrukcja montażu i obsługi żaluzji poziomej - STZ

ŻALUX

Żaluzje poziome - STZ

z lamelami 16 I 25 mm

Zastosowanie:

ozdobna żaluzja wewnętrzna przystosowana do zamontowania na ramie, skrzydle okiennym lub ścianie.

Zakres wymiarów:

Do 5 m², szerokość max. 240 cm, wysokość 250 cm
Minimalna szerokość 26 cm

Obsługa i konserwacja :

Podnoszenie i opuszczanie za pomocą linki, obracanie lameli za pomocą mechanizmu obrotowego.

Linka i mechanizm obrotowy po prawej lub lewej stronie, na życzenie klienta.

Podnoszenie żaluzji powinno następować tylko gdy lamele są ustawione w pozycji poziomej.

W przypadku zamontowania wspornika dolnej rynny przed podniesieniem żaluzji należy ją wypiąć z uchwytów.

Żaluzję można myć wodą z detergentem.

Sposób montażu :

- 1.Należy zamontować uchwyty Twist (rys.2) do ramy okna, które będą trzymały żaluzję.
- 2.Przed przystąpieniem do montażu zaczepów - Twist należy zaznaczyć ich rozstaw tak aby nie kolidowały one z pozostałymi elementami żaluzji (rys.1)
- 3.Po przymocowaniu zaczepów -Twist należy je ustawić w pozycji otwartej, następnie wpiąć żaluzję i ustawić Twisty w pozycji zamkniętej.
- 4.Wg uznania użytkownika można na dolnej listwie założyć zakończenia rynny dolnej z bolcem (rys.3), natomiast do ramy zamontować wsporniki dolnej rynny (rys.4).
Zabezpieczy to żaluzję od "powiewania" w czasie otwierania okna lub jego uchylania.

Ostrzeżenie


Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną. Mogą również owinać sznur wokół szyi.

Dla uniknięcia zadziergnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci.

Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od sznurów zasłon okiennych


Akcesoria do montażu żaluzji zawarte w opakowaniu

Rys.2




Uchwyt - Twist
x 2 szt.

Rys.3




Zakończenie rynny
dolnej z bolcem
x 2 szt.

Rys.4



Wspornik rynny
dolnej
x 2 szt.

Rys.5



Wkręt stalowy
x 8 szt.